

Настоящий документ не является акустической рекомендацией и не гарантирует выполнение требований по звукоизоляции и акустическому комфорту помещений. Для подтверждения требуемой эффективности необходим акустический расчет, выполненный специализированной организацией.

Натяжной потолок с заполнением звукопоглощающими матами Шуманет-Термо ЭКО



Площадь: 13 м2

Толщина конструкции: 25 мм

Применяется для повышения акустического комфорта в помещениях с натяжными потолками: уменьшает резонансный эффект, возникающий в межпотолочном пространстве. Повышает теплоизолирующие свойства перекрытия.

Шуманет-Термо ЭКО уменьшает резонансный эффект, возникающий в межпотолочном пространстве между черновым потолком и полотном натяжного потолка.

Максимально эффективен: при толщине всего 25 мм и монтаже в 1 слой коэффициент звукопоглощения составляет 60%.

Позволяет сократить звон и гулкость, улучшить акустический комфорт помещения. В качестве финишной отделки используется любой натяжной потолок.

Внимание! Решение не обладает дополнительным звукоизолирующим эффектом. Конструкция позволяет не допустить снижение собственной звукоизоляции перекрытия за счет нивелирования резонансных эффектов.

Материалы и смета:

РАСЧЕТ ПРИВЕДЕН ДЛЯ ПЛОЩАДИ: 13 м2

Приведенные цены включают НДС 12%.

Материал	Количество	Ед.изм.	Цена за ед., тенге	Сумма, тенге
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Ультракстик Клей канистра 10 л (8кг), универсальный синтетический клей	1	шт.	44352.00	44352.00
				итого: 44352.00 тенге
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:				
Шуманет-Термо ЭКО теплозвукоизоляционный мат 1,2х7,5 м (9 м2), толщина 25 мм	2	шт.	44226.00	88452.00
				итого: 88452.00 тенге
				ИТОГО: 132804.00 тенге

Обратите внимание! Приведенная в предложении смета рассчитана с 5% запасом, а также с учетом округления до целых упаковок. В то же время, смета является примерной, поскольку не учитывает индивидуальные особенности Вашего помещения. *Поскольку предложение рассчитано автоматически, в нем также не учтены возможные сезонные скидки, скидки на объем и т.п.*

Для уточнения предложения, свяжитесь, пожалуйста, с менеджерами Acoustic Group. Координаты наших офисов Вы найдете в конце документа.

Что потребуется нам для формирования более точного предложения:

- **Подробное описание проблемы (описание и источник шума, его расположение), а также планируемый результат (снизить шум, полностью убрать шум и т.п.)**
Это позволит уточнить, правильно ли была выбрана конструкция и сможет ли она решить указанную проблему с требуемым результатом
- **Материал, из которого выполнены стены**
(Информация нужна, чтобы убедиться в применимости выбранной конструкции)
- **Схема помещения с размерами**
(это позволит финализировать расчет)
- **Расположение объекта (адрес)**
(это позволит рассчитать стоимость доставки, если она необходима)

Инструкция по монтажу:

Маты Шуманет-Термо ЭКО фиксируются к черновому потолку. На кирпичные и бетонные основания Шуманет-Термо Эко крепится с помощью дюбелей или клея Ультракустик. На деревянные основания и основания из гипсолитовых блоков Шуманет-Термо Эко крепится с помощью шайб для теплоизоляции типа «Рондоль» и саморезов.

1. С помощью дюбелей и саморезов полотно закрепляется с шагом 600 мм по длине. Поперек полотна в каждом ряду должно быть не менее 3-х точек крепления.

2. Материал Шуманет-Термо ЭКО может быть закреплён к отделяваемой поверхности при помощи специализированного клея Ультракустик. Клей наносится на поверхность в соответствии с инструкцией по применению при помощи кисти, валика или распылителя.

Полотна стыкуются вплотную без зазора. Обрезанные торцы следует проклеить строительным скотчем. Участки оболочки без наполнителя подворачиваются на обратную сторону.

[Инструкция по монтажу Шуманет-Термо ЭКО](#) PDF, 470 Кб

Контакты Acooustic Group Казахстан:

Алматы

ул. Жарокова, д. 285А, 5 этаж, офис 502

тел.: +7 (727) 337-97-62, +7 (727) 390-23-80

моб.: +7 (777) 757-79-83, +7 (777) 757-79-84

almaty@acooustic.ru