

АКУФЛЕКС-СУПЕР

звукоизолирующая подложка
под напольное покрытие

ТУ 23.99.19-007-28789041-2019

Универсальная экологически безопасная звукоизоляционная подложка АКУФЛЕКС-СУПЕР применяется в качестве эластичного прокладочного слоя под выравнивающей стяжкой в конструкциях звукоизолирующих полов, а также в виде компенсирующей звукоизолирующей подложки под финишными напольными покрытиями, такими как ламинат или натуральная паркетная доска.

Звукоизоляционная подложка АКУФЛЕКС-СУПЕР предназначена для снижения уровня ударного шума в конструкциях межэтажных перекрытий при ремонте и строительстве во всех типах зданий и сооружений



СОСТАВ

100% полиэфирное волокно с односторонним полипропиленовым пленочным покрытием.
Экологически безопасный продукт.



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

- Длина рулона: 10 м
- Ширина полотна: 1,5 м
- Толщина материала: 4 мм
- Вес рулона: 7 кг



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа	0,18 Мпа
коэффициент относительного сжатия под нагрузкой 2 кПа	0,14
поверхностная плотность	450 г/м ²



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс снижения уровня ударного шума

под ламинатом толщиной 8 мм, ΔL_{nw}	20 дБ
под цементно-песчаной стяжкой поверхностной плотностью 100-120 кг/м ² , ΔL_{nw}	27 дБ

